Teleskop-Hubschranke

Die um 180° drehbare und teleskopierbare Hubschranke besteht aus feuerverzinktem Stahl. Die integrierte Federvorrichtung ermöglicht dem Anwender die Teleskop-Hubschranke mit minimaler Anstrengung anzuheben. Der ausziehbare Einschub erlaubt es die Länge je nach Einsatzbedarf zu regulieren. Durch eine Sicherung, wird die Teleskop-Hubschranke im Vertikalen gehalten und vor dem unbeabsichtigten Herunterklappen gesichert.

PATURA empfiehlt die Befestigung an einer geeigneten Wand, mittels Beton- oder Holzschrauben.

Eine Befestigung an einer Rundsäule ist ebenfalls möglich. Hierbei sollte der Rundpfosten mindestens einen Außendurchmesser von 102 mm haben. Die Befestigung an einen Quadrat-Pfosten ist auch möglich. Die Größe des Quadrat-Pfostens sollte mindestens 90x90 mm betragen.

Bei der Montage an einem Pfosten, wird die Wand-Anschraubplatte durch zwei Schellen (Ref. 303435 oder 303310) ersetzt. Die Schellen hierfür müssen separat Bestellt werden. Bei den zwei Schellen müssen bei der Montage die Löcher vom Halter aufgebohrt werden, um die beiliegenden Schrauben fixieren zu können.

PATURA empfiehlt die Montage an einer geeigneten Wand.

Wenn bei der Montage das oberste Loch der Wand-Anschraubplatte auf einer Höhe von 1,35 m (gemessen von der Standfläche der Tiere) montiert wird, kommt das oberste Rohr der Teleskop-Hubschranke auf eine Höhe von 1,20 m, wenn es horizontal heruntergeklappt wird.

Möchte man die Schranke hochklappen, ergeben sich folgende Höhen bis zur Decke:

Voraussetzung: Höhe Oberes Rohr 1,20 m Einschubteil wird komplett eingeschoben

	Deckenhöhe mindestens
Teleskop-Hubschranke 3 – 4,5 m	4,00 m
Teleskop-Hubschranke 4 – 6 m	5,00 m

Um das Einschubteil der Teleskop-Hubschranke in der Position zu halten, muss eine Bohrung vor Ort an der gewünschten Stelle gemacht werden, damit der Federbolzen an dieser Position einrastet. Somit können mehrere Positionen/Längen erreicht werden.

Eine Verriegelung wird bei jeder Teleskop-Hubschranke mitgeliefert. Eine zweite Verriegelung kann bei Bedarf separat Bestellt werden (Ref. 323932).

Die Verriegelung wird mit einem Winkeleisen geliefert, mit dem auch eine Seitliche Montage möglich ist. Der Aushebelschutz sichert die Schranke vor dem Entriegeln.

Die Bohrungen der Zusatzverriegelung sind vorgefertigt für eine Verwendung an einer Wand. Für die Montage an einem Rohr, müssen bauseitige Bohrungen vorgenommen werden.

Das Federsystem ist bereits werkseitig eingestellt.
Der Winkel der Schranke kann nicht verstellt werden.